



TUBOMATIC H130 12V

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH13012V

La pressa **Tubomatic H130 12V** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 2" quattro spirali e tubo industriale fino a 3". Versatile e adatta a molteplici applicazioni, è l'attrezzatura perfetta per l'assistenza outdoor con auto o furgoni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi;
- Centralina 12V c.c.;
- Dotata di finecorsa che blocca la corsa della macchina al raggiungimento del diametro di pressatura.

Tubomatic H130 12V is ideal for crimping hydraulic hoses up to 2" four spirals and industrial hose up to 3".

This versatile machine can be used for several applications and it is perfect for outdoor service.

MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting;
- 12V power pack;
- Equipped with an electric limit switch indicating when the crimping diameter is reached.



◀ NONIO DI REGOLAZIONE
VERNIER DIAL

OPTIONAL - OPTIONAL

DISPENSER + CAMBIO RAPIDO STANDARD
DISPENSER + STANDARD QUICK CHANGE



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



| | |
|--|---|
| FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE | 190 TON (210 US TONS) |
| 6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES | 1" |
| 4 SP 2 PEZZI - 4 SP 2 PIECES | 2" |
| TUBO INDUSTRIALE 2 PEZZI INDUSTRIAL HOSE 2 PIECES | 3" |
| Ø MASSIMO - MAX Ø | 113 mm* (4.452") |
| APERTURA MORSETTI - DIE OPENING | Ø + 35 mm (Ø + 1.378") |
| RACCORDI 90° - 90° FITTINGS | 2" |
| VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE | 12V D.C. |
| POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER | 1.6 Kw (2.1 Hp) |
| MASSIMO ASSORBIMENTO - MAX. ABSORPTION | 280 A |
| DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH | 580x500x540 mm (22.835"x19.685"x21.260") |
| PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL | 144 Kg (317 Lbs) |
| OLIO - OIL | 12 Lt. |

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



NONIO DI REGOLAZIONE
VERNIER DIAL



* CON MORSETTO SPECIALE Ø 104 MM SU RICHIESTA - WITH SPECIAL DIES Ø 104 MM UPON REQUEST | * TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.