



TUBOMATIC H88 ES

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH88ES

La pressa **Tubomatic H88 ES** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" sei spirali e 1" 1/2 quattro spirali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi;
- Controllo PLC Siemens ES3 con display touch-screen 5,7" a colori;
- Finecorsa posteriore.

Tubomatic H88 ES is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" six spirals and up to 1 1/2" four spirals.

MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting;
- ES3 Siemens PLC control with 5,7" color touch-screen display;
- Back limit switch.



◀ CONTROLLO ELETTRONICO
ELECTRONIC CONTROL

OPTIONAL - OPTIONAL

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA
CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM

KIT PRESSIONE
PRESSURE CONTROL SYSTEM KIT

KIT USB
USB KIT

KIT CONTROLLO QUALITÀ
QUALITY CHECK KIT

KIT MULTISTEP
MULTISTEP KIT

DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE

BASE
BASE

PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL

MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)

MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES

SPECCHIO
BACK MIRROR

VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	135 TON (150 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	1"
4 SP 2 PEZZI - 4 SP 2 PIECES	1" 1/2*
4 SH 2 PEZZI - 4 SH 2 PIECES	1" 1/4**
Ø MASSIMO - MAX Ø	88 mm* (3.464")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	680 ■
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 48 mm (Ø + 1.890")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	1" 1/4
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	4 Kw (5 Hp)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	700x615x640 mm (27.559"x24.212"x25.197")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	175 Kg (386 Lbs)
OLIO - OIL	70 Lt.

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES

CONTROLLO ELETTRONICO TOUCH SCREEN - ES3
ELECTRONIC CONTROL WITH TOUCH SCREEN - ES3

FINE CORSA POSTERIORE
BACK LIMIT SWITCH

* CON MORSETTO SPECIALE - WITH SPECIAL DIES | * CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 MM SU RICHIESTA - WITH SPECIAL DIES Ø 54 MM UPON REQUEST
* TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE | ** A SECONDA DEL RACCORDO - ACCORDING TO THE FITTING
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.