

## Codice-Code: SPELSPF1

Questa semplice ma efficace attrezzatura consente di spellare internamente ed esternamente tubi flessibili oleodinamici fino a un diametro di 2".

La **SPF1** è dotata di un mandrino porta utensile fisso con un solo tagliente sul quale è posizionata una riga millimetrata che consente di impostare la distanza di spellatura. È quindi necessario cambiare il perno e regolare la posizione dell'utensile in base al diametro del tubo da spellare.

Economica e di facile utilizzo, è l'attrezzatura perfetta per l'assistenza outdoor e le piccole manutenzioni.

*This device allows internal and external skiving of hydraulic hoses up to a 2" diameter.*

*SPF1 is provided with a fixed tool-holder spindle with only one cutter provided on which is a millimetric ruler which allows setting the skiving distance. Thus, replacement of the pin and adjustment of position of the tool according to the diameter of the hose to be skived is required.*

*Light and easy to use, it is the perfect equipment for outdoor service.*



### DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



CAPACITÀ Ø ESTERNO - EXTERNAL SKIVING	2"
CAPACITÀ Ø INTERNO - INTERNAL SKIVING	2"
PESO - WEIGHT	7 Kg (15 Lbs)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	480x240x100 mm (18.898"x9.449"x3.937")

### OPTIONAL - OPTIONAL



PORTAUTENSILI  
TOOL HOLDER

